

Bruno Eder Gesellschaft m.b.H.

Tel.: +43 (1) 789 99 11 - 0 Fax: +43 (1) 789 99 11 - 25

Stättermayergasse 3, A-1150 Wien

Schlüsselkasten FSB

Anwendung:

Als Zusatz zum Feuerwehrschranksafe FSS. Besonders geeignet für große Schlüssler, wie sie bei alten Gittertoren verwendet werden oder für Torkurbeln.

- Zuhalteschloss in der Türe
- Einbau eines Profilhalbzylinders (Feuerwehr, Aufzugfirmen, ...)
- Ohne elektrische Entriegelung

Ausführung FSB/SA

Wie FSB, jedoch Einbaumöglichkeit eines Profilhalbzylinders der Haus-sperrranlage mit Abgabe eines potentialfreien Kontaktes.

- Schlüsselüberwachung durch Zentraleitstelle, Einbruchsalarmanlage, ...

Abmessungen

	Oberputz	Unterputz
Breite	200mm	250mm
Höhe	160mm	220mm
Tiefe	85mm	90mm

Zubehör Unterputzzarge

Abmessungen

Breite	260 mm
Höhe	220 mm
Tiefe	95 mm

GSM-Modul

Optional gegen Aufpreis ist zur Weiterleitung aller Funktionen ein *externes* GSM Modul erhältlich.

